

WĘŻE SILIKONOWE VTR

specyfikacja techniczna produktu



BUDOWA: Niebieski kauczuk silikonowy. Zbrojenie z przędzy poliestrowej o splocie trykotowym

SPECYFIKACJA: Wysoka odporność na promieniowanie UV, wodę, ozon i tlen.
Odporność na mgłę olejową

ZAKRES TEMPERATUR: -50°C do 180°C (chwilowo do 230°C)

Średnica wewn. (mm)	Grubość ścianki (mm)	Ciśnienie robocze (BAR)	Ciśnienie rozrywające (BAR)	Wykres ciśnień węży silikonowych VTR
8	4	12	36	
10	4	10	30	
13	4	10	30	
16	4	8	24	
19	4	7,5	22,5	
22	4	6,5	19,5	
25	4	6	18	
28	4	6	18	
30	4	6	18	
32	4	5	15	
38	4	5	15	
41	4	4,5	13,5	
45	4	4,5	13,5	
51	5	4	12	
54	5	4	12	
57	5	4	12	
60	5	3,5	10,5	
64	5	3,5	10,5	
70	5	3,5	10,5	
76	5	3	9	
80	5	3	9	
83	5	2,5	7,5	
89	5	2	6	
95	5	1,5	4,5	
102	5	1,5	4,5	
127	5	1,5	4,5	

Wykres ciśnień węży silikonowych VTR

VTR.